.:LAVACENTRIFUGHE IN ESECUZIONE SPECIALE PER LAVORAZIONI DI TINTURA:.

Mod.C30 – Kg. 29
RISCALDAMENTO ACQUA: VAPORE INDIRETTO

La lavacentrifuga C30 è una lavatrice scarenata con piastrone, vasca, crociera, cesto, asse cesto, oblò e tutte le parti a contatto con la biancheria in acciaio inox AISI 304.

La capacità di carico della lavatrice C30 è di Kg. 29. Questa lavatrice è costruita per lavorazioni professionali di tintura in capo o simili.

E' dotata di riscaldamento indiretto con serpentina in vasca, di una valvola con contalitri, invertitore regolabile (pausa movimento), termoregolatore digitale per regolare la temperatura acqua, temporizzatore elettronico, motore con inverter con regolazione giri lavaggio e selezione di due velocità di centrifuga, vaschetta per inserimento colore nel fondo vasca.

Ogni funzione viene comandata manualmente dall'operatore, gli accessori installati sono tutti indipendenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE	U.M.	C30
CAPACITA' DI CARICO (1/10)	Kg	29
LARGHEZZA	mm	1050
ALTEZZA	mm	1490
PROFONDITA'	mm	1050
PESO NETTO	Kg.	400
DIAMETRO TAMBURO	mm	800
PROFONDITA' TAMBURO	mm	580
CONSUMO ACQUA REGOLATA	lt	116
CONSUMO CON RISCALDAMENTO A VAPORE	Kw./h	3
CONSUMO VAPORE DA 15° A 70°C 5 bar	Kg./h	30
ASSORB. MOTORE PER INVERTER V.380/3F	A	max 9.5
VELOCITA' MASSIMA IN CENTRIFUGA	rpm	380
DIAMETRO INGRESSI ACQUA (calda e fredda)	inch	1"
DIAMETRO INGRESSI ACQUA (fredda per detersivi)	inch	3/4"
DIAMETRO INGRESSO VAPORE	inch	1/2"
DIAMETRO SCARICO ACQUA	mm	60
DIAMETRO OBLO'	mm	430
ALIMENTAZIONE ELETTRICA V.380-50Hz		3F+N+T