

IMBUSTATRICE

TABLE PACKING MACHINE MLPB

MLPB DA BANCO



CARATTERISTICHE TECNICHE

MLPB

MODELLO:	MLPB
LUNGHEZZA SALDATURA:	L 600
ALIMENTAZIONE:	230 V- 11V
ASSORBIMENTO:	40 Watt
DIMENSIONI:	700x500x500
PESO:	12 Kg

DESCRIZIONE:

L'imbustatrice MLPB da banco è di grande utilità, posata su di un tavolo permette la realizzazione di buste di diverse dimensioni a costi vantaggiosi, senza dover tenere in magazzino diverse grandezze di buste. Il suo funzionamento è semplice, con una leggera pressione sulla maniglia in meno di dieci secondi, si effettua la saldatura della busta e con una seconda saldatura si ottiene la chiusura della busta alla grandezza desiderata. La macchina usa nylon da un min. 200 mm ad un max 600 mm di tipo monopiega.

TECHNICAL INFORMATION

MLPB

MODEL:	MLPB
LENGTH WELDING	L 600
FEEDING:	230 V- 11V
ABSORPTION:	40 Watt
SIZE:	700x500x500
WEIGHT:	12 Kg

DESCRIPTION:

The table packing machine MLPB is of great utility. Positioned on a table allows the realization of envelopes different dimensions with advantageous cost without having to hold in the store different greatness of envelopes. His operation is simple, with a light pressure on the handle of the car in less than ten seconds you have the welding of the envelope and with a second welding you have the closing of the envelope a the desired greatness. The packing machine used nylon min. 200 mm max 600 mm of monofolding.

NASTRO TRASPORTATORE

2C/4R

CONVEYOR BELT 2C/4R



CASELLATO
COMPARTMENTS



CONTINUO
CONTINUOUS

DESCRIZIONE:

Realizzato con doppio profilo ad U in modo da garantire la massima robustezza e sicurezza. Verniciato con polveri epossidiche che danno eleganza al prodotto assicurando lucentezza e durata nel tempo. Il nastro può essere fornito nella versione CONTINUO o CASELLATO a seconda della richiesta, con N.1 comando a leva che permette il doppio senso di marcia. Si realizzano nastri in salita di tutte le forme ed altezze, secondo le necessità del cliente, degli spazi e del locale, con o senza sostegni. Mediante le travature lungo le pareti, si permettono le realizzazioni di impianti completamente sospesi in aria, in modo da migliorare le condizioni di lavoro del cliente.

DESCRIPTION:

Conveyor belt is carried out with a double outline having an U shape, in order to guarantee the highest sturdiest and safety. It is enameled with epoxy powders which give elegance to the product and assuring the life during the time of its shine. Conveyor belt can be supplied on request in CONTINUOUS or COMPARTMENTS model with a lever drive that allows the two-way of march. Ascent conveyor belts are carried out in all kind of shape and heights to satisfy all customer's needs and the spaces available in the room, with or without supporting frameworks by some trusses put on walls obtain a structure completely hanging in air in order to grant to the customer the best work's condition.



SALDATURA ECOLOGICA SENZA FUMI
ECOLOGICAL WELDING WITHOUT SMOKES