



Adesivatrice compatta per accoppiamento tessuti nel settore abbigliamento e capospalla.

Adatta per l'adesivazione di camicie su misura e piccole produzioni. Equipaggiata con nastri antistatici a lunga durata esenti da regolazione. Non necessita di aria compressa ed il suo funzionamento e' solo elettrico.

L'apertura laterale permette di lavorare tessuti di dimensioni maggiori in riferimento alla larghezza del nastro.

La velocità dei nastri trasportatori e' regolabile tramite un potenziometro posto sul pannello comandi.

Il sistema superiore ed inferiore di riscaldamento a reazione istantanea a basso assorbimento energetico e' controllato tramite un termoregolatore a microprocessore.

La pressione sul rullo rivestito in silicone e' regolabile tramite apposito dispositivo.

Sono disponibili accessori per rendere più versatile possibile la pressa quali ad esempio il carrello con ruote sterzanti e bloccabili per poterla trasportare in qualsiasi luogo e il sistema di guide regolabili con l'arrotolatore per le cinture in continuo di pantaloni.

Disponibile in 2 larghezze di adesivazione:

The compact fusing machine is the ideal solution for fusing a wide variety of interlinings and face fabrics.

Suitable for producing made-to-measure shirts and small production. Equipped with long life antistatic belts without regulation.

It not need compressed air and its operation is only electric.

The lateral opening allows to work fabrics with larger width in reference to the width of the belt.

The speed of the belts is adjustable through a potentiometer placed on the control panel.

The upper and lower heating system with instant reaction and low electrical absorption is controlled by a microprocessor thermoregulator.

The pressure on the silicon roller is regulated by a specific device. Some accessories are available to make more versatile the press, for example the carriage with steered and locking wheels to carry the machine everywhere and the adjustable guide system with winding and unwinding device for continuous belts of trousers

Available in two sizes: 450 and 230 mm.

MODELLO MODEL	Nastro trasportatore Conveyor belt	Larghezza macchina Machine width	Lunghezza con piano di lavoro Length with place of loading	Lunghezza macchina Machine length	Altezza macchina Machine height	Velocità Speed	Temperatura Temperature	Consumo KW KW consumpt.	Potenza instal. KW KW installation power	Pressione N/cm ² N/cm ² pressure	Garanzia Warranty	Peso Kg Kg weight	Voltaggio Voltage
PR45/4	460	860	1500	1000	330	4/42 secondi	0-200	2	2,4	0/1,5	12 mesi dalla consegna	150	220V
PR45/2	230	630	1500					1	1,2	0/2		120	