primus
laundry equipment

Xtreme in innovation

Lavatrici industriali supercentrifuganti

FS 33, FS 40, FS 55

DESCRIZIONE

- Senza fissaggio a pavimento
- Corpo della macchina in inox (AISI 304)
- Cesto inox
- XControl Plus – computer completamente programmabile
- Apertura extra grande della porta (Ø54 cm) per facile carico e scarico del bucato
- Grandi valvole di scarico (2xØ76 mm)
- Tutte le parti della macchina facilmente accessibili
- Motore a frequenza controllata (Inverter)
- Vaschetta sapone brevettata con cinque scomparti facilmente estraibili
- PowerWash® pale del cesto perforate: migliori effetti meccanici, meno consumo di acqua
- Programma di lavaggio SuperEco
  - Significativa riduzione del consumo di acqua ed elettricità

OPZIONI

- Riscaldamento a vapore a bassa pressione
- Pompe per detersivi liquidi
- Versione SoftWash® (wet cleaning)
- Miscelatore dei detersivi liquidi
- Software Trace-Tech® con tracciabilita´ e sistema di collegamento in rete
- Collegamento ai detersivi liquidi

DESIGN ROBUSTO

GRANDE OBLÒ

GRANDE VALVOLA DI SCARICO

POWERWASH

supereco

XCONTROL

TRACE-TECH

TIPO		FS 33	FS 40	FS 55
CAPACITÀ				
Volume del cesto	l	335	400	518
Capacità	kg/lb	33/80	40/100	55/125
Diametro del cesto	mm	Ø914	Ø914	Ø914
MOTORE				
Comando a frequenza		standard	standard	standard
GIRI				
Giri del lavaggio	giri/min	38	38	38
Giri della cantrifuga	giri/min	830	830	830
Fattore-G		350	350	350
COMANDO				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
CORPO				
Acciaio inox AISI 304		standard	standard	standard
FISSAGGIO DI SICUREZZA		libero (4×M16)	libero (4×M16)	libero (4×M16)
RISCALDAMENTO				
100% acqua calda	^{0}C	90	90	90
	^{0}F	194	194	194
100% elettrico	kW	24	36	54
Riscaldamento a vapore	bar	3-8	3-8	3-8
COLLEGAMENTO				
Elettrico		3×220-240V 50/60Hz 3×380-480V 50/60Hz Altro su richiesta		
Ingresso di acqua	inch	1″		
Ingresso di vapore	inch	3/4″		
DIMENSIONI				
A×L×P	mm	1905×1195×1330	1905×1195×1430	1905×1195×1610
DATI DI TRASPORTO				
Peso lordo				
Telaio di sostegno	kg	1310	1700	1770
Peso netto	kg	1190	1560	1630
Volume (imballato)				
Telaio	m^3	4,4	4,7	5,3
Telaio A×L×P	mm	2105×1430×1475	2105×1430×1570	2105×1430×1750
CONSUMO ACQUA				
Acqua calda e fredda per ciclo*	l	202 + 50	445 + 79	528 + 93

Standard = versione standard,

* Testato in conformità alla norma EN60456, dati relativi alle dimensioni delle macchine includendo tutte le parti

FRONTALE FS 33 40 55



LATERALE FS 33 40 55



POSTERIORE FS 33 40 55



1. Vaschetta saponi
2. Pannello di comando
3. Stop emergenza
4. Alimentazione elettrica
5. Collegamento elettrico per detersivi liquidi
6. Interruttore generale
7. Collegamento ai detersivi liquidi
8. Aerazione
9. Collegamento all'acqua
10. Valvola di scarico

10 - 2013/538101

La società Primus si riserva il diritto di cambiare le specifiche citate in questo prospetto oppure di cambiare macchine, ogni qualvolta, senza preavviso.
I dettagli e le illustrazioni sono soltanto di carattere informativo e non vincolanti.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
BUREAU VERITAS 1828
CE