

primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Lavatrice industriale ad alta velocita' di centrifuga

FS 800, FS 1000, FS 1200



DESCRIZIONE

- Alta velocità di centrifuga
- Struttura in acciaio inox
- Cesto e vasca in acciaio inox
- XControl Plus – computer completamente programmabile
- Apertura oblò extra large (FS800, FS1000 Ø530 mm, FS1200 Ø650 mm)
- Due grandi valvole di scarico (Ø103 mm)
- Facile accesso a tutte le sue parti
- Connessione standard al sapone liquido
- Motore a frequenza controllata
- PowerWash® le pale del cesto sono perforate: più azione meccanica, meno consumo di acqua
- Elettrovalvola ingresso aria
- Programma di lavaggio SuperEco - Significativa riduzione del consumo di acqua ed elettricità
- Distributore sapone brevettato con 5 scompartimenti rimovibili

OPZIONI

- Pompe per saponi liquidi
- Software Trace-Tech® con tracciabilità e sistema di collegamento in rete
- Alimentazione elettrica
- Sistema ribaltamento in avanti / indietro disponibile a richiesta. L'inclinazione della macchina è fatta da piattaforma esterna.



DESIGN ROBUSTO



OBLO' EXTRA
GRANDE



FACILE OPERATIVITA'

POWERWASH

supereco





TRACE-TECH


TIPO		FS 800	FS 1000	FS 1200
CAPACITÀ				
Volume cesto	l	807	1003	1180
CAPACITÀ	kg	80	100	120
	lbs	180	230	275
Diamestro cesto	mm	Ø1110	Ø1200	Ø1300
MOTORE				
Frequenza controllata		standard	standard	standard
VELOCITÀ CESTO				
Velocità lavaggio	rpm	36	33	32
Velocità centrifuga	rpm	750	720	695
Fattore G		350	350	350
PROGRAMMATORE				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
STRUTTURA				
Acciaio inox AISI 304		standard	standard	standard
CESTO				
Acciaio inox AISI 304		standard	standard	standard
ALIMENTAZIONE				
Alimentazione elettrica	kW	67,5	-	-
Vapore ad alta pressione	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
CONNESSIONE				
Elettrica		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
	kW	11,25	15,25	18,75
Ingresso acqua	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Ingresso vapore	inch	1"	1"	1"
Ingresso aria compressa	mm	Ø8	Ø8	Ø8
Scarico	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
DIMENSIONI HxWxD	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
DATI DI TRASPORTO				
Peso lordo				
Cassa di imballaggio	kg	2830	3410	3710
Peso netto	kg	2640	3170	3480
Volume (imballaggio)	m ³	7,25	9,29	10,16
Cassa di imballaggio AxLxP	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170

- = Non disponibile, * Standard = Standard execution

*Testato in conformità alla norma EN60456, dati relativi alle dimensioni delle macchine includendo tutte le parti



1. Vaschetta sapone
2. Pannello di comando
3. Stop emergenza
4. Valvola di scarico
5. Collegamento al vapore
6. Collegamento all'acqua
7. Aerazione



La società Primus si riserva il diritto di cambiare le specifiche citate in questo prospetto oppure di cambiare macchine, ogni qualvolta, senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto di carattere informativo e non vincolanti.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

